

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Подосиновского
городского поселения
М. В. Крутоумова
" " " " 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Подосиновского
городского поселения
М. В. Крутоумова
" " " " 2022 г.

и намечаемых работ по ремонту автомобильной дороги ул. Советская пгт. Подосиновец

и намечаемых работ по ремонту автомобильной дороги ул. Советская пгт. Подосиновец

п/п	Граница участка от- до	Протяжено сть, км, площадь, м2	Состояние элементов существующей дороги	Намечаемые работы по устранению дефектов	Ед. изм.	Расчет объемов работ	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(км 29+080 - км 38+10) от переченения дорог ул. Советская с ул. Школьная до дома № 117 по ул. Советская	0,810 км, 4890 м2	Износ верхнего слоя покрытия на всей площади; поперечный профиль не соответствует требованиям по обеспечению безопасного движения; повреждения и занижение обочин, площадь покрытия 4860 м2, площадь примыканий 30 м2, Площадь покрытия с учетом примыканий 4860+30=4890 м2	По дорожным одеждам с учётом примыканий			
				- Подгрунтовка битумом дорожным из расчета 0,3 л/м2	м2	810 x 6 +30	4 890
					тн	4890 x 0,3 / 1000	1,467
				- Укладка выравнивающего слоя с применением асфальтоукладчиков из смеси щебеночно-гравийно-песчаная обработанная органическим вяжущим, тип 0/16, категория 85, м3	м2	810 x 6 +30	4 890
					тн	4890x0,0966/1,01	467,69
				- Подгрунтовка битумом дорожным из расчета 0,2 л/м2	м2	810 x 6 +30	4 890
					тн	4890x0,2/1000	0,970
				- Укладка покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика щебеночно-гравийно-песчаная обработанная органическим вяжущим, тип 0/16, категория 85, М3	м2	810 x 6 +30	4 890
					тн	4890 x 0,0966	472,37
				- Укрепление обочин щебнем марки не менее М 400 фр.16,0 мм - 31,5 мм шириной 1 м с каждой стороны дороги средней толщиной 10 см	м2	810 x 1 x 2	1620
					м3	1620 x 0,1	162,0

Производство работ ведется на одной половине проезжей части при систематическом движении по другой

400 фр.16,0 мм - 31,5 мм шириной 1 м с каждой стороны дороги средней толщиной 10 см	м3	1620 х 0,1	162,0
---	----	------------	-------

Производство работ ведется на одной половине проезжей части при систематическом движении по другой

испортная схема:

звозка смеси щебеночно-гравийно-песчаная обработанная органическим вяжущим, тип 0/16, категория 85, МЗ: Луза - Подосиновец 75 км

звозка битумов нефтяных дорожных Луза - Демьяново 75 км

звозка Щебня марки не менее М 400 фр.16,0-31,5 мм: АО "Чимбулатский карьер" Советский район - Подосиновец 300 км


лиссия :


ва администрации Подосиновского городского поселения


«Вятавтодор» Лузское ДУ 22 Подосиновский участок, начальник участка


еститель главы администрации Подосиновского городского поселения

уций специалист по вопросам градостроительства


Крутоумова М.В.


Бочкарев Д.А.


Толстухина С.Д.


Ложкин Н.Ю.