

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации округа,
начальник управления строительства и архитектуры,
ЖКХ, транспорта и связи

С.П. Мотовилов

УТВЕРЖДЕНО

Глава Пижанского муниципального округа

А.Н. Васенин

Техническое задание

Ремонт автомобильной дороги Советск-Яранск-Обухово в Пижанском муниципальном округе Кировской области

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
	км 3+870 - км 6+000		
2	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора (расход 0,4л/м2)	т	5,11
3	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см с применением укладчиков асфальтобетона из смеси щебеночно-гравийной обработной органическим вяжущим Тип 0/16 категория К85, М2 (расход 72,6 т/1000м2)	т	918,6
4	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора (расход 0,3л/м2)	т	3,834
5	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками толщиной слоя 4 см из смеси щебеночно-гравийной обработной органическим вяжущим Тип 0/16 категория К85, М2 (расход 96,6т/1000м2)	М2	12780
6	Укрепление обочин щебнем М 400, фракция 16-31,5 мм, толщиной 10 см	М2	2130
	км 9+440 - км 13+800		
7	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора (расход 0,4л/м2)	т	10,56
8	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см с применением укладчиков асфальтобетона из смеси щебеночно-гравийной обработной органическим вяжущим Тип 0/16 категория К85, М2 (расход 72,6 т/1000м2)	т	1898,2
9	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора (расход 0,3л/м2)	т	7,922
10	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками толщиной слоя 4 см из смеси щебеночно-гравийной обработной органическим вяжущим Тип 0/16 категория К85, М2 (расход 96,6т/1000м2)	М2	26408
11	Укрепление обочин щебнем М 400, фракция 16-31,5 мм, толщиной 10 см	М2	4360
	Доставка материалов		
12	Перевозка щебня на расстояние до 42 км	т	1150,0 9
13	Перевозка эмульсии для подгрунтовки на автомобилях-цистернах в горячем состоянии на расстояние до 37 км	т	28,23
14	Перевозка асфальтобетонных смесей на расстояние до 37 км	т	6630,5 26

Технические характеристики используемых товаров (материалов)

№ пп	Наименование товара, товарный знак (при наличии)	Основные характеристики используемого товара		
1	Асфальтобетонная смесь	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная обработанная органическим вяжущим по Тип 0/16 категория К85, М2 по СТО/0043-1 01-2023		

2	Щебень	Щебень по ГОСТ 32703-2014		
3	Эмульсия	Битумно-дорожная по ГОСТ П 58952.1-2020		